

## YTELSESERKLÆRING NR. 601202501

- |   |  |
|---|--|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen   | <b>Dyrkingsmedium til bruk i grøntanlegg</b>   |
| 2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4   | <b>Vare 601, Plenjord</b>  |
| 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen   |  |
| 4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5   | <b>John Myrvang AS, Nymbakken 34,<br/>3516 Hønefoss / Prestmoen grustak</b>            |
| 5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant)   | <b>Ikke relevant</b>   |
| 6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V  |  |
| 7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert Standard   | <b>NS 2890:2003</b><br><b>Testet av Eurofins Agro Testing / Alcontrol Laboratories</b> |
| 8. Angitt ytelse  | <b>Se neste side</b>   |
| 9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8<br>Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4.<br>Undertegnet for og på vegne av produsenten av: |  |

**Synnøve Johnsen – Kvalitetsleder**

(navn og stilling)

**Hønefoss, 06.01.2025**

Sted og utstedelsesdato

*Synnøve Johnsen*

Underskrift

Harmonisert teknisk spesifikasjon: **NS 2890:2003**

<b>Vesentlige egenskaper</b>	<b>Ytelse</b>
Tørrstoff	<b>89,3%</b>
Organisk innhold (% av tørrstoff)	<b>3,7%</b>
Moldklasse	<b>1 (1,5%)</b>
pH	<b>5,9</b>
Elektrisk konduktivitet	<b>10,2 mS/m</b>
Næringsstoffer (A/L løselige) av betydning for plantevekst (mg/100g)	<b>P -AL Klasse A (0-4mg/100g) K -AL Klasse 1 (0-6mg/100g)</b>
Totalnitrogen	<b>0,09% TS</b>
Volumvekt	<b>1,4 kg/l</b>
Kornfordeling Passering av masse i %	<b>Siktesats:</b> <b>16,0mm - 100,0%</b> <b>11,2mm - 99,6%</b> <b>8,0mm - 98,6%</b> <b>4,0mm - 96,8%</b> <b>2,0mm - 94,2%</b> <b>1,0mm - 86,7%</b>  <b>0,500mm - 56,9%</b> <b>0,250mm - 20,0%</b> <b>0,125mm - 7,9%</b> <b>0,063mm - 3,8%</b>
Teksturklasse	<b>Siltig mellomsand</b>